



DH DISTRIBUIDORA HIDRAULICA Y DRENAJE

"Innovando las redes hidráulicas del mañana" ®

CODO 45° FO.FO



MATERIAL:

Hierro Gris ASTM, Grado 25B (2"-12")/ Grado 30B (14"-42")

Hierro Dúctil ASTM A536, Grado 65-45-12

NORMA:

Estricto apego a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10

RANGOS DE PRESION:

- ✓ 250 PSI presión de trabajo, en Hierro Gris diámetros de 2" a 12"
- ✓ 150 PSI presión de trabajo, en Hierro Gris diámetros de 14" a 42"
- ✓ 250 PSI presión de trabajo, en Hierro Dúctil diámetros de 2" a 42"

TABLA DE DIMENSIONES:

DIAMETRO NOMINAL	DIMENSIONES GENERALES PULGADAS			PESO KILOGRAMOS
	A	R	T	
Pulgadas				
2	2.50	2.41	0.35	5
2 ½	3.00	3.02	0.35	7
3	3.00	3.62	0.48	9
4	4.00	4.81	0.52	18
6	5.00	7.25	0.55	25
8	5.50	8.44	0.60	41
10	6.50	10.88	0.68	59
12	7.50	13.25	0.75	88
14	7.50	12.06	0.66	100
16	8.00	13.25	0.70	127
18	8.50	14.50	0.75	147
20	9.50	16.88	0.80	195
24	11.00	18.12	0.89	285
30	15.00	22.75	1.03	508
36	18.00	35.00	1.15	796
42	21.00	88.00	1.28	1179

ENGF